

Zastosowanie

Pneumatyczny młotek udarowy znajduje szerokie zastosowanie w pracach budowlanych, remontowych, instalacyjnych itp.

Różnorodne groty i końcówki zapewniają skuteczność przy opracowywaniu wielu rodzajów materiałów, w tym powierzchni pokrytych rdzą, farbą, zgorzeliną.

Zestaw w walizce z tworzywa zawiera młotek udarowy AD-221, 4 dłuta 175mm, sprężynę, olej, złączkę.

Dane techniczne

■ Ilość uderzeń (r.p.m.)	3600
■ Długość skoku (mm)	66
■ Typ gniazda	sześciokąt
■ Ciśnienie pracy (bar)	6,3
■ Średnie zużycie powietrza (l /min)	100
■ Waga (kg)	3



Użytkowanie

1. Przed podłączeniem urządzenia do pracy należy zamontować reduktor ciśnienia z separatorem wilgoci oraz systemem naolejania.
2. Przed uruchomieniem należy ustawić ciśnienie robocze nie przekraczające 6,3 bar.
3. Zbyt wysokie ciśnienie robocze, a także zabrudzone i zawilgocone powietrze wpływa na skrócenie żywotności urządzenia oraz może spowodować jego uszkodzenie.
4. W przypadku nie stosowania naolejacza, należy codziennie przed rozpoczęciem pracy wprowadzić do wlotu powietrza lub oznaczonego otworu kilka kropli oleju pneumatycznego.

Zasady BHP

1. Nie wolno przekraczać ciśnienia roboczego powietrza napędzającego urządzenie.
2. Wszelkie prace naprawcze i konserwacyjne wykonywać tylko po odłączeniu przewodu sprężonego powietrza.
3. Podczas pracy należy zawsze używać odpowiedniej odzieży ochronnej.
4. Zastosowanie narzędzi w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem pozbawia Nabywcę prawa do gwarancji.

Deklaracja zgodności WE NR AD-221/2021

Importer firma MAR Sp.j. na podstawie deklaracji producenta deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że młotek udarowy typ AD-221 spełnia normy i dyrektywy bezpieczeństwa: 2006/42/EC wg EN 792-6:2000, EN ISO 12100-1:2003, EN ISO12100-2:2003, EN ISO 14121-1:2007, EN ISO 14121-2:2007.

Łódź dn. 01.10.2021

MAR Sp.j.
Grzegorz Kupicki
Grzegorz Kupicki

Application

The pneumatic impact hammer is widely used in construction, renovation, installation works, etc. Various chisels and tips ensure efficiency in processing many types of materials, including surfaces covered with rust, paint, scale.

The set in a plastic case includes an AD-221 impact hammer, 4 chisels 175mm, a spring, oil, a plug.

Technical data

■ Impact strokes (r.p.m.)	3600
■ Stroke length (mm)	66
■ Socket type	hex
■ Work pressure (bar)	6,3
■ Average air consumption (l /min)	100
■ Weight (kg)	3



Using the tool.

1. Before connecting the tool to pneumatic system, install a pressure reducer with a moisture separator and oiling system.
2. Before start, set the work pressure not exceeding 6.3 bar.
3. Too high operating pressure, as well as dirty and moist air will shorten the lifespan of the device and may lead to damage.
4. If no air lubricator unit is used in the pneumatic system, a few drops of pneumatic oil should be dropped to the tool air inlet or marked hole before every use.

OHS Rules

1. Do not exceed operating air pressure.
2. Perform all repair and maintenance works only after disconnecting a compressed air hose.
3. Always wear appropriate protective clothing when working.
4. The use of tools in a manner inconsistent with their intended use deprives the buyer of the right to the warranty.

Declaration of Conformity WE NR AD-221/2021

The importer company MAR Sp.j. on the basis of the manufacturer's declaration, declares with full responsibility that the AD-221 impact hammer comply with the standards and safety directives: 2006/42/EC by EN 792-6:2000 , EN ISO 12100-1:2003 , EN ISO12100-2:2003, EN ISO 14121-1:2007 , EN ISO 14121-2:2007.

Lodz 01.10.2021

MAR Sp.j.
Grzegorz Kunicki

