

Zastosowanie

Szlifierka może być stosowana w zakładach ślusarskich, narzędziowych, warsztatach samochodowych do pracy w metalu, tworzywie sztucznym, szkłe itp. Wysokiej klasy silnik pneumatyczny zapewnia wysokie obroty przy jednoczesnym zmniejszeniu konsumpcji powietrza. Bardzo lekka kompozytowa obudowa szlifierki ułatwia długą pracę. Szlifierka wyposażona w uchwyt trzpienia o średnicy 6mm lub dostępny opcjonalnie 3mm.

Dane techniczne

■ Obroty bez obciążenia (min. ₁)	25000
■ Średnica otworu trzpienia (mm)	6
■ Ciśnienie pracy (bar)	6,3
■ Średnie zużycie powietrza (l /min)	68
■ Waga (kg)	0,4



Użytkowanie

1. Przed podłączeniem urządzenia do pracy należy zamontować reduktor ciśnienia z separatorem wilgoci oraz systemem naolejania.
2. Przed uruchomieniem należy ustawić ciśnienie robocze nie przekraczające 6,3 bar.
3. Zbyt wysokie ciśnienie robocze, a także zabrudzone i zawilgocone powietrze wpływa na skrócenie żywotności urządzenia oraz może spowodować jego uszkodzenie.
4. W przypadku nie stosowania naolejacza, należy codziennie przed rozpoczęciem pracy wprowadzić do wlotu powietrza lub oznaczonego otworu kilka kropli oleju pneumatycznego.

Zasady BHP

1. Nie wolno przekraczać ciśnienia roboczego powietrza napędzającego urządzenie.
2. Wszelkie prace naprawcze i konserwacyjne wykonywać tylko po odłączeniu przewodu sprężonego powietrza.
3. Podczas pracy należy zawsze używać odpowiedniej odzieży ochronnej.
4. Zastosowanie narzędzi w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem pozbawia Nabywcę prawa do gwarancji.

Deklaracja zgodności WE NR AD-1244/2020

Importer firma MAR Sp.j. na podstawie deklaracji producenta deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że szlifierka trzpieniowa typ AD-1244 spełnia normy i dyrektywy bezpieczeństwa: 2006/42/EC wg EN 792-6:2000 , EN ISO 12100-1:2003 , EN ISO12100-2:2003, EN ISO 14121-1:2007 , EN ISO 14121-2:2007.

Łódź dn. 01.04.2020

MAR Sp.j.
Grzegorz Kunicki



Application

The grinder can be used in locksmith shops, tool shops, car workshops for working in metal, plastic, glass, etc. A high-class air motor provides high speed rotation, with reduced air consumption. Very light composite body of the grinder make long work easier. Grinder is equipped with a 6mm mandrel holder, or optionally available 3mm holder.

Technical data

■ No load rotation speed (min ₁)	25000
■ Mandrel holder diameter (mm)	6
■ Work pressure (bar)	6,3
■ Average air consumption (l /min)	68
■ Weight (kg)	0,4



Using the tool.

1. Before connecting the tool to pneumatic system, install a pressure reducer with a moisture separator and oiling system.
2. Before start, set the work pressure not exceeding 6.3 bar.
3. Too high operating pressure, as well as dirty and moist air will shorten the lifespan of the device and may lead to damage.
4. If no air lubricator unit is used in the pneumatic system, a few drops of pneumatic oil should be dropped to the tool air inlet or marked hole before every use.

OHS Rules

1. Do not exceed operating air pressure.
2. Perform all repair and maintenance works only after disconnecting a compressed air hose.
3. Always wear appropriate protective clothing when working.
4. The use of tools in a manner inconsistent with their intended use deprives the buyer of the right to the warranty.

Declaration of Conformity WE NR AD-1244/2020

The importer company MAR Sp.j. on the basis of the manufacturer's declaration, declares with full responsibility that the AD-1244 die grinder comply with the standards and safety directives: 2006/42/EC by EN 792-6:2000 , EN ISO 12100-1:2003 , EN ISO12100-2:2003, EN ISO 14121-1:2007 , EN ISO 14121-2:2007.

Lodz 01.04.2020

MAR Sp.j.
Grzegorz Kunicki

