

Zastosowanie

Pistolet idealnie sprawdzi się w garażu czy warsztacie. Pozwala na czyszczenie za pomocą ścierniwa elementów metalowych np z rdzy lub farby. Pistolet posiada aluminiowy zbiornik na ścierniwo oraz worek do odzyskiwania piasku. Cztery gumowe końcówki do piaskowania pozwalają na uzyskanie różnych efektów pracy. W zestawie z pistoletem także startowy pojemnik z piaskiem.

Dane techniczne

■ średnica dyszy piasku (mm)	5
■ średnica dyszy powietrza (mm)	2,8
■ pojemność zbiornika (ml)	850
■ średnie zużycie powietrza 25% (l /min)	113
■ zużycie piasku (g/min)	200
■ ciśnienie pracy / max (bar)	3~4/6,3
■ średnica przyłącza powietrza	1/4" W
■ waga (kg)	0,6



Użytkowanie

1. Przed podłączeniem urządzenia do pracy należy zamontować reduktor ciśnienia z separatorem wilgoci. Nie należy podłączać naolejacza ani też wpuszczać oleju przez złączkę.
2. Przed uruchomieniem należy ustawić ciśnienie robocze nie przekraczające 6,3 bar.
3. Zbyt wysokie ciśnienie robocze, a także zabrudzone i zawilgocone powietrze wpływa na skrócenie żywotności urządzenia oraz może spowodować jego uszkodzenie.

Zasady BHP

1. Nie wolno przekraczać ciśnienia roboczego powietrza napędzającego urządzenie.
2. Wszelkie prace naprawcze i konserwacyjne wykonywać tylko po odłączeniu przewodu sprężonego powietrza.
3. Podczas pracy należy zawsze używać odpowiedniej odzieży ochronnej.
4. Nie kierować pistoletu w stronę ludzi.
5. Zastosowanie narzędzi w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem pozbawia Nabywcę prawa do gwarancji.

Deklaracja zgodności WE NR GT-06/2019

Importer firma MAR Sp.j. na podstawie deklaracji producenta deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że pistolet do piaskowania GIGANT typ GT-06 spełnia normy i dyrektywy bezpieczeństwa: 2006/42/EC wg EN 792-6:2000 , EN ISO 12100-1:2003 , EN ISO12100-2:2003, EN ISO 14121-1:2007 , EN ISO 14121-2:2007.

Łódź dn. 01.06.2019

MAR Sp.j.
Grzegorz Kójński

Wyprodukowano dla firmy MAR Sp.j. w CHRL

